



Dräger X-am® 3500

Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων

Το Dräger X-am® 3500 σχεδιάστηκε ειδικά για τον έλεγχο καθαρότητας του αέρα. Ο ανιχνευτής 1 έως 4 αερίων ανιχνεύει με αξιοπιστία εύφλεκτα αέρια και ατμούς, καθώς και O₂, CO, H₂S, NO₂ και SO₂. Ο καινοτόμος σχεδιασμός απεικόνισης και το ευρύ φάσμα εξαρτημάτων διασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες ασφάλειας και εύκολο χειρισμό.

Dräger X-am® 3500

Εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε λειτουργία αντλίας και σε λειτουργία διάχυσης

Υποδοχές αισθητήρων DrägerSensors® για τη μέτρηση έως τεσσάρων αερίων

Έγκριση απόδοσης από εξωτερικό φορέα εγκρίσεων (Ευρώπη):
Εύφλεκτα αέρια και ατμοί:
μεθάνιο, προπάνιο, n-εννεάνιο, οξυγόνο
καθώς και επιλεγμένα τοξικά αέρια



Η φωτιζόμενη πράσινη λυχνία D (προαιρετική) υποδεικνύει: έχει δοκιμαστεί και είναι έτοιμη για χρήση

Μια ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη με δυνατότητα ζουμ

Επαγωγική φόρτιση

D-406-2018-pl.indd

Οφέλη

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αντλία, βελτιστοποιημένο για τον έλεγχο καθαρότητας του αέρα

Το Dräger X-am® 3500 είναι εξοπλισμένο με μια πολύ ισχυρή αντλία. Μπορεί να συνδεθεί με εύκαμπτους σωλήνες μήκους μέχρι 45 μέτρων. Ένας προσαρμογέας αντλίας καθιστά εύκολη την εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία διάχυσης και τη λειτουργία αντλίας ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία λειτουργεί μόνον όταν τη χρειάζεστε πραγματικά. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια, μειώνεται η φθορά και συνεπώς επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της αντλίας.

Η απόδοση επιλεγμένων αισθητήρων έχει επαληθευτεί από έναν εξωτερικό φορέα εγκρίσεων στο πλαίσιο της έγκρισης απόδοσης μετρήσεων (EN 60079-29-1), για εύφλεκτα αέρια και ατμούς για μεθάνιο, προπάνιο και n-εννεάνιο, μεταξύ άλλων.

Εύχρηστο και ανθεκτικό, το Dräger X-am 3500 έχει καινοτόμο σχεδιασμό για χρήση με το ένα χέρι με τη βοήθεια τριών λειτουργικών πλήκτρων. Η ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη παρουσιάζει εμφανώς όλες τις πληροφορίες. Χάρη στη συμπαγή και στιβαρή κατασκευή της, η συσκευή μπορεί να αντέξει ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Σχέδιο ευκρινούς σηματοδότησης

Το σύστημα απεικόνισης του Dräger X-am 3500 βασίζεται σε μια ευδιάκριτη χρωματική κωδικοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 60079-29-1, EN 45544-1 και EN 50104:

- Κόκκινη λυχνία = συναγερμός αερίου
- Κίτρινη λυχνία = συναγερμός σχετικός με τη συσκευή, π.χ. χαμηλή στάθμη μπαταρίας
- Πράσινη λυχνία = η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση

Η πράσινη φωτεινή λυχνία D σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε από απόσταση κατά πόσο η συσκευή έχει ελεγχθεί σωστά και είναι έτοιμη για χρήση.

Σε περίπτωση συναγερμού, το X-am 3500 σας ειδοποιεί με έγχρωμα LED συναγερμού, μια δυνατή κόρνα (100 dB(A) σε απόσταση 30 cm), και μια εμφανώς αισθητή δόνηση. Προαιρετικά, διατίθενται τέσσερα προκαθορισμένα σύμβολα κινδύνου για την οθόνη, τα οποία υποδεικνύουν ρητά την παρουσία κινδύνου λόγω εκρηκτικών ή τοξικών αερίων, για παράδειγμα. Αυτό δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναγνωρίσει εύκολα τον τύπο κινδύνου μόνον βάσει του συμβόλου που εμφανίζεται.

Οικονομική διαχείριση στόλου

Οι λειτουργικές δοκιμές και η βαθμονόμηση εκτελούνται εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας τον σταθμό βαθμονόμησης X-dock® της Dräger. Η χαμηλή κατανάλωση αερίου σε δοκιμή λειτουργίας διατηρεί το λειτουργικό κόστος στο ελάχιστο.

Η λειτουργία αναφοράς καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες ιδιότητες καθιστούν το λογισμικό Dräger Gas Detection Connect μια έξυπνη προσθήκη σε οποιαδήποτε λειτουργία διαχείρισης στόλου. Για να αναγνωρίζετε τις συσκευές του στόλου, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τους γνωστούς και δοκιμασμένους γραμμokώδικες ή έναν ενσωματωμένο αναμεταδότη RFID.

Οφέλη

Η επαγωγική φόρτιση προστατεύει από τη φθορά και τις βλάβες

Στα χαρακτηριστικά του X-am 3500 περιλαμβάνεται η επαγωγική φόρτιση. Αυτό καθιστά πιο εύκολη τη λειτουργία και αυξάνει τον χρόνο ζωής της συσκευής. Ζητήματα όπως η διάβρωση και προβλήματα με την επαφή στη βάση φόρτισης ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Μπορείτε να φορτίζετε (εκτός ζωνών με κίνδυνο έκρηξης) και να μετράτε ταυτόχρονα π.χ. όταν το χρησιμοποιείτε μέσα σε οχήματα ή σε μηχανήματα. Η βάση φόρτισης μπορεί να συνδεθεί με κάποια άλλη βάση φόρτισης που καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και είναι συμβατή με τις υφιστάμενες βάσεις της σειράς Dräger X-am®.

Λεπτομέρειες



D-14324-2017

Προσαρμογέας αντλίας



D-6555-2017

Προστατευτική λαστιχένια θήκη



D-27812-2017

Μονάδα Dräger X-dock®

Σύγκριση του Dräger X-am® 3500 και του Dräger X-am® 8000

Χαρακτηριστικά	Dräger X-am® 3500	Dräger X-am® 8000
Αριθμός μετρούμενων αερίων	1 έως 4	1 έως 7
Εσωτερική αντλία, ενεργοποίηση με προσαρμογέα αντλίας	Ναι	Ναι, προαιρετικά
Επαγωγική φόρτιση	Ναι	Ναι
Προσαρμογή ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη κατά την παραγγελία	Όχι	Ναι
Ο ιμάντας ώμου περιλαμβάνεται ως στάνταρ	Όχι	Ναι
Καταλυτικός αισθητήρας DrägerSensor® CatEx 125 PR	Ναι	Ναι, διαμορφώσιμο
Ηλεκτροχημικοί (EC) αισθητήρες DrägerSensors®: XXS O ₂ , XXS CO LC, XXS H ₂ S LC, XXS NO ₂ , XXS SO ₂	Ναι	Ναι, διαμορφώσιμο
Ηλεκτροχημικοί (EC) αισθητήρες DrägerSensors®: λοιποί αισθητήρες/αισθητήρες για ειδικά αέρια	Όχι	Ναι, διαμορφώσιμο
Υπέρυθροι (IR ES) αισθητήρες DrägerSensors® Dual IR Ex/CO ₂ (HC), IR-Ex, IR-CO ₂	Όχι	Ναι, διαμορφώσιμο
Αισθητήρας IR Ex: 2 αερίων/δυνατότητα παραμετροποίησης εύρους μέτρησης	Όχι	Ναι, διαμορφώσιμο
Ανιχνευτές φωτισιόνιου (PID) DrägerSensors®: PID HC, PID LC ppb	Όχι	Ναι, διαμορφώσιμο
Εύρος αυτόματης μέτρησης για τον καταλυτικό αισθητήρα, μετρούμενο αέριο: μεθάνιο	Όχι	Ναι, διαμορφώσιμο
Υποβοήθηση: Περιορισμένος χώρος, Έρευνα διαρροής, Επιλογή αισθητήρα, Βενζόλιο/Προσωλήνας	Όχι	Ναι, μόνον όταν υπάρχει εγκατεστημένη αντλία
Τοξικά δίδυμα: επεξεργασία σήματος για CO και HCN	Όχι	Ναι

Η Dräger προσφέρει δύο διαφορετικές συσκευές ανίχνευσης πολλαπλών αερίων με εσωτερική αντλία: το Dräger X-am® 8000 και το Dräger X-am® 3500. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο συσκευών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παραπάνω πίνακα.

Παρελκόμενα



Επαγωγικός φορτιστής

Για την επαγωγική φόρτιση της συσκευής

D-6562-2017

Παρελκόμενα

D-6545-2017



Βάση στήριξης

Για τη στήριξη της συσκευής κατακόρυφα με σκοπό την παρακολούθηση του χώρου. Η βάση στήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τον ιμάντα ώμου.

D-6555-2017



Προστατευτική λαστιχένια θήκη

Αποτρέπει τη ζημιά και τη φθορά σε περιβάλλοντα με αντίξοες συνθήκες. Η προστατευτική θήκη μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα από τον χρήστη.

D-6547-2017



Ιμάντας ώμου με αυτοκόλλητη ετικέτα

Χάρη στον ιμάντα ώμου μπορείτε να μεταφέρετε τη συσκευή με άνεση. Η αντίστοιχη αυτοκόλλητη ετικέτα μπορεί να αναγράφει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη συσκευή, όπως τη συλλογή αισθητήρων.

Υπηρεσίες


D-2331-2016



Service προϊόντων

Το τμήμα service των προϊόντων μας σάς υποστηρίζει με ένα εύρος διαθέσιμων πακέτων εξυπηρέτησης – στα καταστήματά μας ή στη μονάδα σας. Η φροντίδα, η επισκευή και η συντήρηση αποτελούν βασικούς παράγοντες όσον αφορά την ασφάλεια. Η ενδεδειγμένη συντήρηση και φροντίδα είναι επίσης απολύτως απαραίτητες ως προς την οικονομία. Οι προληπτικοί έλεγχοι, οι επισκευές και η αντικατάσταση με αυθεντικά ανταλλακτικά επεκτείνουν τη διάρκεια της επένδυσής σας.

D-2330-2016



Υπηρεσία ενοικίασης

Από την κάλυψη της προσωρινής έλλειψης εξοπλισμού έως την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για χρήση σε εφαρμογές με ειδικές απαιτήσεις: Εάν χρειάζεστε μόνον να καλύψετε τις προσωρινά αυξημένες ανάγκες σας, η υπηρεσία ενοικίασης της Dräger είναι μια οικονομική εναλλακτική στην αγορά προϊόντων, με περισσότερα από 65.000 τεμάχια εξοπλισμού προς ενοικίαση. Γρήγορη, άμεση και με ένα μεγάλο εύρος επιπλέον υπηρεσιών που διατίθενται κατόπιν αιτήματος.


D-2335-2016



Εκπαίδευση

Η Ακαδημία Dräger Academy μεταδίδει τεκμηριωμένη και πρακτική γνώση για περισσότερο από 40 χρόνια. Με περισσότερους από 110 εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές και πάνω από 600 διαθέσιμα θέματα, διενεργούμε περισσότερες από 2.400 εκπαιδευτικές συνεδρίες ανά έτος. Εξοπλίζουμε τους υπαλλήλους σας με τις απαιτούμενες γνώσεις για να αντεπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες και διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοστεί με αξιοπιστία – τόσο στην καθημερινή εργασία όσο και σε στρεσογόνες καταστάσεις, ειδικότερα. Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας, θα χαρούμε επίσης να αναπτύξουμε ένα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για εσάς.

D-2332-2016



Επιτόπου υπηρεσίες ασφαλείας

Οι επιτόπου υπηρεσίες ασφαλείας μας σάς υποστηρίζουν στις καθημερινές σας δραστηριότητες και σε κάθε έργο που είναι επιρρεπές σε συγκεκριμένους κινδύνους ασφαλείας. Αξιοποιήστε το κατάστημα ενοικιάσεων, τις υπηρεσίες προσωπικού και την ολοκληρωμένη διαχείριση ασφαλείας που παρέχουμε.

Τεχνικά Δεδομένα

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	179 x 77 x 42 mm	
Βάρος	Περίπου 550 g, ανάλογα με τη διάταξη του αισθητήρα, χωρίς μάντα, με αντλία	
Περίβλημα	Ανθεκτικό περίβλημα δύο συστατικών	
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη μεγάλης αντίθεσης	
Θερμοκρασία	-20 °C έως +50 °C	
Πίεση	700 έως 1.300 hPa (λειτουργία μέτρησης) 800 έως 1.100 hPa (χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης)	
Σχετική υγρασία	10 έως 90 % (βραχυπρόθεσμα έως 95 %) σχετικής υγρασίας	
Σύστημα ειδοποίησης	Οπτικοί	3 LED «κόκκινο» (συναγερμοί αερίου), 3 LED «κίτρινο» (συναγερμοί συσκευής)
	Ακουστικό	Πολλαπλού τόνου, συνήθως 100 dB(A) στα 30 cm
	Δόνηση	
Κατηγορία αδιαβροχοποίησης	IP 68	
Παροχή ενέργειας	Μπαταρία ιόντων λιθίου, επαναφορτιζόμενη, επαγωγική φόρτιση	
Χρόνοι λειτουργίας (διάχυση)	Με αισθητήρες CatEx και 3 EC	Συνήθως 24 ώρες
	Με αισθητήρες 3 EC	Συνήθως 120 ώρες
Χρόνοι φόρτισης	Συνήθως 4 ώρες μετά από τη χρήση κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας έως 10 ώρες	
Χρόνοι έναρξης	Συνήθως <60 δευτερόλεπτα για τυπικούς αισθητήρες	
Αποθήκευση δεδομένων	24 MB, π.χ. στα 10 λεπτά ανά ώρα έκθεσης αερίων με τιμές μέτρησης που αλλάζουν ανά δευτερόλεπτο και στα 4 κανάλια: περίπου 600 ώρες	
Λειτουργία αντλίας	Μέγ. μήκος σωλήνα 45 m	

Τεχνικά Δεδομένα

Εγκρίσεις	Σήμανση προστασίας από εκρήξεις:	
	ATEX / IECEx	I M1, II 1G
		Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
	EAC	PO Ex da ia I Ma X
		0Ex da ia IIC T4 Ga X
	cCSAus	Κλάση I, Ζώνη 0, AEx da ia IIC T4 Ga
		Κατηγορία II, Κατηγ. 1, Gr. E, F, G
		C22.2 ap. 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000
	ANZEx	Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
	Απόδοση μέτρησης:	Προστασία από εκρήξεις κατά ATEX: EN 60079-29-1 (CatEx 125 PR, CatEx 125 PR Gas) CatEx 125 PR: μεθάνιο, προπάνιο, n-εννεάνιο, κ.λπ. Τα παρακάτω ισχύουν για τους αισθητήρες CatEx 125 PR και το εγκεκριμένο αέριο «n-εννεάνιο»: Μόνο σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα αντλίας για «εννεάνιο», αριθμός εξαρτήματος: 3720225
Οδηγίες		Έλλειψη/πλεόνασμα οξυγόνου: EN 50104 (XXS O ₂)
		Τοξικά αέρια: EN 45544-1, EN 45544-2, EN 45544-3 (XXS H ₂ S LC, XXS CO LC)
		Λογισμικό: EN 50271
		2014/34/EE (ATEX)
		2014/30/EE (EMV)
Έγκριση για χρήση στη θάλασσα		2011/65/EE (RoHS)
		2014/90/EE (MED)
Εγγύηση κατασκευαστή	Έγκριση για χρήση στη θάλασσα	DNV GL
	3 χρόνια για τη συσκευή	
	1 χρόνος για την μπαταρία	
	Αισθητήρες: βλ. Εγχειρίδιο DrägerSensor® και Εγχειρίδιο φορητών οργάνων	

Πληροφορίες παραγγελίας

Dräger X-am® 3500

αποτελείται από: συσκευή με παροχή ενέργειας (μπαταρία ιόντων λιθίου), ενσωματωμένη αντλία, προσαρμογέα αντλίας, καταγραφικό δεδομένων.

Ex = CatEx 125 PR, Αέριο βαθμονόμησης = Μεθάνιο.

Οι οδηγίες χρήσης παρέχονται κατά βάση στις εξής γλώσσες:

DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA

Αρ. παραγγελίας

Dräger X-am® 3500 Ex, O₂¹ (χωρίς εξοπλισμό φόρτισης)

83 28 412

Dräger X-am® 3500 Ex, O₂, H₂S LC¹ (χωρίς εξοπλισμό φόρτισης)

83 28 414

Dräger X-am® 3500 Ex, O₂, CO LC¹ (χωρίς εξοπλισμό φόρτισης)

83 28 416

Dräger X-am® 3500 Ex, O₂, CO LC, H₂S LC1
(χωρίς εξοπλισμό φόρτισης)

83 28 418

Dräger X-am® 3500 Ex, O₂, CO LC, H₂S LC¹ Set
(με εξοπλισμό φόρτισης)

83 28 419

Dräger X-am® 3500 Ex, O₂, CO LC¹, NO₂
(χωρίς εξοπλισμό φόρτισης)

83 28 422

Dräger X-am® 3500 Ex, O₂, H₂S LC¹, SO₂
(χωρίς εξοπλισμό φόρτισης)

83 28 424

Οδηγίες χρήσης διατίθενται επίσης κατόπιν αιτήματος
(υποδείξτε τη γλώσσα κατά την παραγγελία) στις παρακάτω
γλώσσες: DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BG, RO, HU, EL, TR,
KO

90 33 668

Οδηγίες χρήσης διατίθενται επίσης κατόπιν αιτήματος στις
παρακάτω γλώσσες: LT, LV, ET

Διατίθεται για λήψη στην ιστοσελίδα του προϊόντος

Το τεχνικό εγχειρίδιο διατίθεται στις εξής γλώσσες: DE, EN, FR,
ES, RU

Διατίθεται για λήψη στην ιστοσελίδα του προϊόντος

Αισθητήρες

Κλίμακα μέτρησης

Ανάλυση

Αρ. παραγγελίας

CatEx 125 PR¹

0 - 100 % UEG

1 % UEG

68 12 950

DrägerSensor® XXS O₂¹

0 - 25 vol%

0,1 vol%

68 10 881

DrägerSensor® XXS CO LC¹

0 - 2.000 ppm

1 ppm

68 13 210

DrägerSensor® XXS H₂S LC¹

0 - 200 ppm

0,1 ppm

68 11 525

DrägerSensor® XXS NO₂

0 - 50 ppm

0,1 ppm

68 10 884

DrägerSensor® XXS SO₂

0 - 100 ppm

0,1 ppm

68 10 885

¹ Για αυτούς τους αισθητήρες ισχύει τριετής εγγύηση κατασκευαστή. Τα νομικά δικαιώματα που απορρέουν από ελαττώματα παραμένουν αkéραια.

Μονάδα τροφοδοσίας

Παροχή ενέργειας
(συμπεριλαμβανομένου οπίσθιου
περιβλήματος)

(περιλαμβάνεται ως στάνταρ)

83 26 817

Πληροφορίες παραγγελίας

Παρελκόμενα φόρτισης

Επαγωγικός φορτιστής για φόρτιση 1 συσκευής		83 25 825
Προσαρμογέας για βύσμα τροφοδοσίας		83 25 736
Βύσμα τροφοδοσίας για φόρτιση 1 συσκευής		83 16 997
Βύσμα τροφοδοσίας για φόρτιση 5 συσκευών		83 16 994
Βύσμα τροφοδοσίας 100–240 VAC, 1,33 A, για φόρτιση έως 5 συσκευών	(απαιτεί προσαρμογέα 83 25 736)	83 21 849
Βύσμα τροφοδοσίας 100–240 VAC, 6.25 A, για φόρτιση έως 20 συσκευών	(απαιτεί προσαρμογέα 83 25 736)	83 21 850
Καλώδιο σύνδεσης σε όχημα 12/24 V για φόρτιση 1 συσκευής		45 30 057
Καλώδιο σύνδεσης σε όχημα 12/24 V DC για φόρτιση έως και 5 συσκευών	(απαιτεί προσαρμογέα 83 25 736)	83 21 855
Βάση στήριξης οχήματος	χρειάζεται προσαρμογέα για βύσμα τροφοδοσίας (83 25 736) και καλώδιο σύνδεσης στο όχημα 12/24 V DC (83 21 855)	83 27 636
Κιτ φορτιστή οχήματος	με τροφοδοτικό (83 21 855), προσαρμογέα (83 25 736) και κιτ τοποθέτησης (83 27 636) - χωρίς επαγωγική μονάδα ισχύος	83 28 283

Παρελκόμενα αντλίας

Φίλτρο σκόνης και νερού για είσοδο αντλίας	(περιλαμβάνεται στη συσκευή με την επιλογή αντλίας)	83 19 364
Φίλτρο σκόνης και νερού για είσοδο αντλίας (σετ των 20)		37 05 997
Προσαρμογέας αντλίας	(περιλαμβάνεται στη συσκευή με την επιλογή αντλίας)	83 26 820
Προσαρμογέας αντλίας για «εννεάνιο»	Απαιτείται αν η έγκριση απόδοσης μέτρησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60079-29-1 απαιτείται για τον αισθητήρα CatEx για το αέριο μέτρησης "εννεάνιο".	37 20 225

Πληροφορίες παραγγελίας

Ανιχνευτήρες και σωλήνες

Τηλεσκοπικός ανιχνευτήρας 100	Η σύνδεση για το φίλτρο περιλαμβάνεται στον κωδ. παραγγελίας 83 19 364 (Φίλτρο σκόνης/νερού).	83 16 530
Τηλεσκοπικός ανιχνευτήρας 150, ανοξείδωτος χάλυβας	Η σύνδεση για το φίλτρο περιλαμβάνεται στον κωδ. παραγγελίας 83 19 364 (Φίλτρο σκόνης/νερού).	83 16 533
GP600 ράβδος ανίχνευσης (πλαστική), με προσαρμογέα	η σύνδεση για το φίλτρο περιλαμβάνεται στον κωδ. παραγγελίας 83 19 364 (φίλτρο σκόνης/νερού)	83 28 667
Εύκαμπτος σωλήνας FKM 5 m, 3,2 mm, με προσαρμογείς		83 25 705
Εύκαμπτος σωλήνας FKM 10 m, 3,2 mm, με προσαρμογείς		83 25 706
Εύκαμπτος σωλήνας FKM 20 m, 3,2 mm, με προσαρμογείς		83 25 707
Εύκαμπτος σωλήνας FKM 45 m, 3,2 mm, με προσαρμογείς		83 28 212
Πλωτή προέκταση EPP, συμπ. εύκαμπτου σωλήνα 3 m, 3,2 mm.		83 25 831
Πλωτή προέκταση EPP, συμπ. εύκαμπτου σωλήνα 10 m, 3,2 mm.		83 25 832
Πλωτός ανιχνευτήρας (διάφανος), με προσαρμογέα		83 27 654
Η Dräger διαθέτει επιπλέον ανιχνευτήρες, εύκαμπτους σωλήνες και παρελκόμενα. Επικοινωνήστε μαζί μας.		

Εξαρτήματα βαθμονόμησης

Προσαρμογέας βαθμονόμησης Dräger X-am® 3500/8000	αντικαταστάθηκε από το 37 20 224	83 26 821
Προσαρμογέας βαθμονόμησης 2.0 Dräger X-am® 3500/8000		37 20 224
Dräger X-dock® Μονάδα Dräger X-am® 8000	(μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το X-am® 3500)	83 21 893
Dräger X-dock® Μονάδα Dräger X-am® 8000+ φόρτιση	(μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το X-am® 3500)	83 21 894
Dräger X-dock® 5300 (Dräger X-am® 8000) με Υπόδειγμα	(μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το X-am® 3500)	83 21 882
Άλλες εκδόσεις και αξεσουάρ για τον αυτόματο σταθμό δοκιμής Dräger X-dock®		Επικοινωνήστε με την Dräger
Δοκιμαστική επιλογή για εννεάνιο		83 25 861
Δοκιμαστικά αέρια		Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Dräger.

Πληροφορίες παραγγελίας

Παρελκόμενα για την απόκτηση και τη διαμόρφωση μετρούμενης τιμής

Dräger CC-Vision		Freeware (www.draeger.com/software)
Κωδικός άδειας Dräger GasVision		83 25 646
Κλειδί πρόσβασης Dira USB / Διεπαφή IR		83 17 409
Ειδική υποδοχή για το Κλειδί πρόσβασης Dira USB		83 25 859

Λοιπά εξαρτήματα

Προστατευτική λαστιχένια θήκη, αποσπώμενη		83 25 858
Δερμάτινη θήκη για τη συσκευή		83 27 664
Θήκη μεταφοράς (άδεια)		83 27 661
Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης (σετ τριών)		83 26 828
Ιμάντας ώμου (πλήρης)	(απαιτεί σύνδεση για τον ιμάντα ώμου – 83 26 819)	83 26 823
Επανασυρόμενος αναδέτης	(απαιτεί σύνδεση για τον ιμάντα ώμου)	83 23 032
Συγκρατητήρας για ετικέτες (στον ιμάντα)		83 26 824
Αυτοκόλλητες ετικέτες για μεμονωμένες επιγραφές, για συγκρατητήρα στον ιμάντα, ασημί (σετ των 5)		83 27 645
Βάση για τη διατήρηση της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, π.χ. για την παρακολούθηση της περιοχής	(απαιτεί σύνδεση για τον ιμάντα ώμου)	83 25 874
Συσκευή ανάγνωσης αναμεταδότη για την ανάγνωση του ενσωματωμένου αναμεταδότη RFID (προαιρετικό)		65 59 283

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

www.draeger.com

Greece

Draeger Hellas S.A

150 El. Venizelou Str.

142 31 Nea Ionia

☎ +30 210 28 21 809

☎ +30 210 28 21 214

✉ greece.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe

Regional Management

South East Europe

Perfektastrasse 67

A-1230 Wien, Austria

☎ +43 1 60 90 4809

☎ +43 1 69 94 597

✉ contactSEE@draeger.com



Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/epikinonia